


MAC VALVES- 3 VÍAS, 2 POSIÇÕES

	MAC VALVES - Série 36 Stacking	
		

DESCRIÇÃO

Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Vácuo a 120 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso utilize, deverá ter anilina entre 180°F e 210°F
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +50°C, (0°F a 120° F)
Fluxo	1,8 W : (0.15Cv = 150 NI/min) – 2,4 W : (0.15 Cv = 150 NI/min) – 5.4 (0.30Cv = 300 NI/min)
Variação de tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de Potencia Standard	5.4 W – 2.4 W – 1.8 W
Tipo Construtivo - Montagem	Tipo Stacking – Montagem Individual
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	50 g
Kit de Reparo	Não reparável

COMO PEDIR




Série 36 Stacking	NF (retorno mola simples solenóide)	NF Stacking universal poppet	NA Stacking universal poppet	
				
	Bitola			
	1/8" NPTF	36A-ADA-JDAA-1GA	36A-SAC-JDAA-1GA	36A-ADB-JDAA-1GA
	1/8" BSPP	36A-ACA-JDAA-1GA	36A-SCC-JDAA-1GA	36A-ACB-JDAA-1GA
	#10-32	36A-AAA-JDAA-1GA	36A-SBC-JDAA-1GA	36A-AAB-JDAA-1GA


Tabela de Tensões e Tempos de Resposta

XX	Tensão	Tempos em ms	
		A	B
AA	120 VCA (2.5W)	7.1	7.4
AB	220 VCA (5,9 W)	7.1	7.4
DA	24 VCC (5.4 W)	7.1	7.4
DF	24 VCC (12.7 W)	7.1	7.4


Gráfico de Tempo



DESENHO DIMENSIONAL



Dicionário:



Assessórios / Modificações:

M-36001-01 – Placa de fechamento para montagem stacking
 N-36001 – Isolador para exaustão e entrada para válvula stacking
 N-36002 – Isolador para entrada para válvula stacking
 N-36003 – Isolador para exaustão para válvula stacking
 Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura AC e DC
 Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton
 Mod. RPTE – Operador manual alterado para válvulas que necessitam trabalhar em alta repetibilidade

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 36A-ACA-JDAA-1BA mod. CLSF

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.
- Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.